Vivitek D968U

Specyfikacja techniczna

Typ projektora	Biznes i edukacja
Technologia	DLP
Rozdzielczość	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Kontrast	10.000:1
Jasność	4.800 ANSI lm
Poziom szumu	40 dB (tryb normalny) / 35 dB (tryb ECO)
Zużycie energii	370 W (tryb normalny) / 300 W (ECO) / <1 W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	2.500h (tryb normalny) / 3.500h (ECO) / 4.000h (Dynamic ECO)
Moc/źródło światła	310W
Obiektyw	F=2.5, f=23.5-28.2mm
Zoom/Focus	1.2x / ręczny
Odległość od ekranu	1 - 10 m
Współczynnik odległości	1.6 - 1.92 : 1
Przekątna	24" - 300"
Wejścia video	Composite Display Port HDMI (2x) S-Video VGA (2x)
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 Trigger 12V
Wbudowany głośnik	5W
Waga	3.5 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	113 x 333 x 255 mm
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot ze wskaźnikiem laserowym Torba
Wyposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę
Funkcje	3D Ready Auto-Setup Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Timer prezentacji Łatwa wymiana lampy